



単位 mm

CKMA の呼び	適用管の呼び (A)		組立 寸法		本体		ナット 二面幅		ナット高さ		管の挿入 長さ	
			L	C'	A	C	B	B'	H	H'	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
75×13	75	15(13)	160	100	122	85	十角133	八角45.5	27	20	55	30
75×20	75	20	164	101	126	86	十角133	八角53	27	21	55	35
75×25	75	25 VP25	172	102.5	134	87	十角133	八角60	27	21	55	35
75×30	75	32(30) VP30	180	106	142	89	十角133	十角71	27	23	55	40
75×40	75	40	186	110	148	91	十角133	十角77	27	24	55	40
75×50	75	50	198	114	160	93	十角133	十角90	27	27	55	45

- 注1) 適用管の呼び径について、( )内は鋼管以外の適用管を示す。  
 注2) 組立長さL及びC'は、締付け前の概略寸法。  
 注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
5	ロックリング	SS400相当材	3	電気亜鉛めっき
4	ワッシャー	SPCC	3	電気亜鉛めっき
3	パッキン	NBR	3	
2	ナット	FCMB 275-5	3	加工部、ねじ部を除き熔融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート
1	本体	FCMB 275-5	1	加工部、ねじ部を除き熔融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート

名称	三管種兼用メカ CKMA ジョイント ロック付き 3ナット付き径違いチー 呼び 75×13~75×50			略号	CKMA Hi-ロック NRT	適合規格	社内規格				
	シーケー金属株式会社						制定日	2007年5月7日	承認	確認	作成
							改定日	2024年11月1日	熊崎	高倉	野入
			版数	4版							