



単位 mm

CKMA-Hi ロック の呼び	適用管の呼び (A)	組立 長さ	本体	ナット 二面幅		ナット 高さ		管の挿入 長さ	
		L	A	B ₁	B ₂	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂
13×10	15(13)×10	85	56	八角45.5	八角42.5	20	19.5	35	35

注1) 適用管の呼び径について、()内は鋼管以外の適用管を示す。

注2) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
5	ロックリング	SS400 相当材	2	電気亜鉛めっき
4	ワッシャー	SPCC	2	電気亜鉛めっき
3	パッキン	NBR	2	
2	ナット	FCMB 275-5	2	加工部、ねじ部を除き溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート
1	本体	FCMB 275-5	1	加工部、ねじ部を除き溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート

名称	三管種兼用メカ CKMA ジョイント ロック付 径違いソケット 呼び 13×10		略号	CKMA-Hi ロック RS	適合 規格	社内規格					
	シーケー金属株式会社					制定日	2007年6月1日	承認	確認	作成	
						改定日	2024年11月1日	熊崎	高倉	野入	
			版数	4版							

(図面番号 N-E-HI-MA RS13×10-4)