



単位 mm

CKMA-Hi ロックの呼び	適用管の呼び (A)	組立長さ L	本体 A	ナット二面幅		ナット高さ		管の挿入長さ	
				B ₁	B ₂	H ₁	H ₂	L ₁	L ₂
13×10	15(13)×10	78	56	八角45.5	八角42.5	20	19.5	30	30

注1) 適用管の呼び径について、()内は鋼管以外の適用管を示す。

注2) 組立長さLは、締付け前の概略寸法。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
4	ワッシャー	SPCC	2	電気亜鉛めっき
3	パッキン	NBR	2	
2	ナット	FCMB 275-5	2	加工部、ねじ部を除き溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート
1	本体	FCMB 275-5	1	加工部、ねじ部を除き溶融亜鉛めっき又はエポキシ樹脂コート

名称	三管種兼用メカ CKMA ジョイント ロック無 径違いソケット 呼び 13×10	略号	CKMA RS	適合規格	社内規格
----	--	----	------------	------	------

シーケー金属株式会社	制定日	2007年6月1日	承認	確認	作成
	改定日	2024年11月1日	熊崎	高倉	野入
	版数	4版			

(図面番号 N-E-MA RS13×10-4)