



呼び：1/2 ~2の端部形状

呼び：2 1/2 ~4の端部形状

呼び	BD	D	d ₀	d ₁	d ₂	l	t ₁	t ₂
1/2	—	27	Rc 1/2	12	28.5	20.5	2.0	1.5
3/4	—	33	Rc 3/4	17	34.0	20.5	2.0	1.5
1	—	41	Rc 1	23	41.5	26.5	2.0	1.5
1 1/4	—	50	Rc 1 1/4	31	50.0	26.5	2.5	2.0
1 1/2	—	56	Rc 1 1/2	36	56.0	26.5	2.5	2.0
2	—	69	Rc 2	47	68.0	26.5	2.5	2.0
2 1/2	91	86	Rc 2 1/2	62	85.5	30.0	3.0	2.5
3	105	99	Rc 3	74	98.5	30.0	3.0	2.5
4	133	127	Rc 4	98	124.0	30.0	3.0	2.5

注記1. 仮想線は、① にリブがある場合の形状を示す。

2. 記載内容について予告なく変更することがあります。

記号	品名	材質	備考
①	ねじ込み式管継手	FCMB27-05 (黒心可鍛鋳鉄)	JIS B2301 (ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)による。
②	シールラバー	NBR (ニトリル系合成ゴム)	
③	内蔵コア	PE (ポリエチレン系樹脂) 又は、PPE (ポリフェニレンエーテル系樹脂)	
④	外面被覆樹脂	PPE (ポリフェニレンエーテル系樹脂)	

△				受注先	殿		材質
△				型式	図番		硬度
△				RCF-MK			
△				名称			
△				端部形状			
△				承認	検図	製図	尺度 FREE 角法
符号	年月日	図面来歴	変更記事	大橋	池田	坂	2012年 10月 11日
株式会社 リケンCKJV							工場図番 GK-018