



単位 mm

呼び		ねじ	内径	全長	E	二面幅	
(B)	(A)	X	φD	L		六角	八角
1/2	1 5	R1/2	15.5	41.5	16	26	—
3/4	2 0	R3/4	21	46.5	18	32	—
1	2 5	R1	26	51	19.5	38	—
1 1/4	3 2	R1 1/4	35	54.5	21	46	—
1 1/2	4 0	R1 1/2	41.5	59	22.5	54	—
2	5 0	R2	52	65	24.5	—	63
2 1/2	6 5	R2 1/2	66.5	74	29	—	80
3	8 0	R3	79	81.5	32.5	—	95
4	1 0 0	R4	103	92	38	—	120
5	1 2 5	R5	128	103.5	41.5	—	145
6	1 5 0	R6	152	114.5	45.5	—	170

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名称	CKコア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ニップル 1/2 ~ 6		略号	コア Ni	適合規格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社				制定日	2001年4月1日	承認	確認	作成
				改定日	2024年12月19日	熊崎	高倉	高田
				版数	10版			

(図面番号 N-E-コア Ni1/2~6-10)